

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PODŁOGI SPC

Podłogi SPC Produkowane przez Barlinek są piękne, bardzo odporne na zarysowania i trwałe. Pomimo to wszystkie pokrycia podłogowe wymagają właściwej pielęgnacji i zabezpieczenia, aby wyglądały i funkcjonowały jak najlepiej. Rodzaj i częstotliwość ruchu i intensywności użytkowania podłogi określi częstotliwość niezbędnej pielęgnacji i zabezpieczenia. Kolor podłogi będzie miał pewien wpływ na to jak często będziemy musieli pielęgnować naszą podłogę. Z tego powodu podłogi w jednolitych i jasnych kolorach powinny być poddawane szczególnej uwadze w zakresie pielęgnacji zapobiegawczej. Zaniedbanie bieżącej pielęgnacji podłogi wymaga większego nakładu pracy i czasu podczas przywracania jej pierwotnego wyglądu. Dbanie o podłogę nie tylko zwiększa poziom przyjemności w jej użytkowaniu, ale także zmniejszy koszty jej renowacji.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM PANELI SPC

1. Zachowaj ostrożność podczas ustawiania mebli i urządzeń na podłodze. Ciężkie przedmioty zawsze przenieś. Nigdy nie pchaj ani nie ciągnij mebli ani innych ciężkich przedmiotów po podłodze SPC.
2. Sprawdź stan wszystkich kółek, rolek, nóg i spodów mebli przed ustawieniem ich na podłodze. Wymień zużyte kółka lub rolki. Usuń wystające pinezki, gwoździe lub podobne materiały, które mogą zarysować podłogę. Usuń rdzę. Ostro zakończone powierzchnie styku mogą spowodować uszkodzenia na podłodze.
3. Nóżki wszystkich mebli zabezpiecz podkładkami ochronnymi
4. W miejscach, w których będą znajdować się krzesła na rolkach zastosuj maty ochronne
5. Na bieżąco usuwaj naniesiony brud, piasek spod mat ochronnych
6. Chroń podłogę, używając mat na zewnątrz i/lub wewnątrz wszystkich wejść. Maty będą zbierać wniesiony brud, piasek, kamyki i inne cząstki stałe oraz będą wchłaniać wilgoć. Utrzymuj maty w czystości. Nie używaj mat z lateksowym lub gumowym spodem na podłodze SPC, ponieważ niektóre związki zawarte w tych materiałach mogą trwale zaplamiać lub uszkodzić panel. Maty do układania na panelach SPC powinny być oznaczone jako „nieplamiące”. Unikaj wnoszenia asfaltu, olejów z podjazdów, ponieważ mogą odbarwić panel SPC
7. Użytkowanie podłogi w butach na wysokim obcasie (tzw. buty „szpilki”) może prowadzić do uszkodzeń na powierzchni paneli.
8. Unikaj wystawiania podłogi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Ten rodzaj ekspozycji może powodować rozszerzanie się paneli z powodu ciepła, co może skutkować wybrzuszeniem lub innymi uszkodzeniami. Światło słoneczne może również powodować przebarwienie warstwy wierzchniej paneli SPC. W celu zmniejszenia natężenia światła na panele SPC rekomendujemy zastosowanie, żaluzji, zasłon lub rolet, aby zapewnić ochronę paneli przed słońcem.
9. Chroń podłogę SPC przed wysoką temperaturą. Nie montuj podłogi SPC w pobliżu kominków i źródeł otwartego ognia oraz w pobliżu wszelkich bardzo gorących przedmiotów mogących nagrzewać panel do wysokiej temperatury.
10. Temperatura powietrza w trakcie użytkowania podłogi powinna wynosić +18°C do +29°C
11. Wilgotność podłoża na którym jest zamontowana podłoga SPC nie powinna przekraczać:
 - 2% - podłoże betonowe bez ogrzewania podłogowego mierzone metodą CM
 - 1,5% - podłoże betonowe z ogrzewaniem podłogowym mierzone metodą CM
 - 0,5% - podłoże anhydrytowe bez ogrzewania podłogowego mierzone metodą CM

0,3% - podłoże anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym mierzone metodą CM

12% - wilgotność podłoża drewnianego w tym płyty drewnopochodne

12. Maksymalne nierówności mogą wynosić 5mm na długości 2m i do 2mm na długości 20cm
13. Maksymalna temperatura na powierzchni paneli SPC zamontowanych na systemach ogrzewania podłogowego nie może przekroczyć 27°C.
14. Przed montażem podłogi SPC na ogrzewaniu podłogowym zatopionym w wylewce, inwestor powinien wykonać wygrzewanie posadzki zgodnie z „Protokołem wygrzewania posadzki”. Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania posadzki” stanowi załącznik do Karty Gwarancyjnej. Brak tego protokołu skutkuje utratą gwarancji na Panel SPC zamontowany na systemie ogrzewania podłogowego. Jeżeli jest zainstalowana pompa ciepła wraz program wygrzania posadzki musimy wykonać cykl wygrzewania zgodnie z programem.
15. Przy montażu podłogi SPC bez podkładu zintegrowanego, należy zastosować podkład o parametrach jak poniżej:
CC - długotrwałe obciążenia statyczne ≥ 90 kPa
CS - krótkotrwałe obciążenie ≥ 400 kPa
DL - dynamiczne obciążenie $\geq 4\ 000\ 000$ cykli
Ważne jest, aby podkład był w stanie sprostać różnym typom obciążeń przez cały okres użytkowania. Zastosowanie podkładu o mniejszych parametrach skutkuje wadliwym montażem podłogi i utratą gwarancji. W ofercie firmy Barlinek znajduje się dedykowany podkład Extreme 1.5 spełniający wskazane wymagania techniczne. Przy montażu podłogi SPC z zintegrowanym podkładem nie stosuje się dodatkowego podkładu podpodłogowego.

BIEŻĄCA I OKRESOWA PIELĘGNACJA, ZABEZPIECZENIE PODŁOGI

1. Do pielęgnacji podłogi należy używać środków przeznaczonych do tego celu: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet. Informacje o metodzie i częstotliwości wykonywania pielęgnacji podłogi znajdują się w tabeli 1 poniżej, w karcie technicznej oraz na www.Barlinek.com.
2. Bieżąca pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecienia podłogi.
3. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki, odkurzacz ze szczotką z miękkim włosiem. Można również używać lekko wilgotne ściereczki. Należy w trakcie sprzątania usunąć z podłogi wszelkie mokre ślady.
4. W przypadku stosowania robotów odkurzających upewnij się, że nie dochodzi do ścierania i uszkodzenia warstwy wierzchniej panelu SPC i utrzymuj koła maszyny w czystości
5. Niezwłocznie usuwaj rozlane płyny.
6. Podłogę SPC przecieraj wilgotnym mopem, używając właściwego środka do pielęgnacji podłogi.
7. Wszystkie zabrudzenia należy niezwłocznie wyczyścić, ponieważ mogą trwale odbarwić podłogę np.: tusz, jodyna, barwniki spożywcze, tłuszcz, tłuszcz do pieczenia, oleje kuchenne, lakier do paznokci, wino, mocz, kawa, mleko.

Tabela 1.

PIELĘGNACJA PODŁOGI	
POTEKTOR KONCENTRAT Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. • wydajność ok. 500m ² /1 L

PROTEKTOR KOMPLET Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi	<p>WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych</p> <p>ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 200m²/1 L.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI

Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące PROTEKTOR KONCENTRAT	Czyszczenie okresowe PROTEKTOR KOMPLET
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 6 - 12 miesięcy
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 3-6 miesięcy
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Wg oceny wizualnej minimum 1-2 razy w miesiącu

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

Zastosowanie środków czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji.

WAŻNE:

Na użytkownika/inwestorze, ciąży obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej Warunkami użytkowania i pielęgnacji podłogi SPC.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com